

ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 14 мая 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



Тепловизор «Hti HT-03»

- ИК матрица с разрешением 60x80
- Автономная работа от аккумулятора
- Дисплей диагональю 2,8 дюйма
- Измерение температуры: -20°C/+400°C
- Запись фото на встроенную память 3 Гб, фонарик

Цена от 1 штуки
22000 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Тепловизор «Hti HT-03»

- ИК матрица с разрешением 60x80
- Автономная работа от аккумулятора
- Дисплей диагональю 2,8 дюйма
- Измерение температуры: -20°C/+400°C
- Запись фото на встроенную память 3 Гб, фонарик

Цена от 1 штуки
24860 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 1

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА: <https://spycams.ru/ht-03-ruchnoy-teplovizor.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД.
Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Тепловизор «Hti НТ-03» оснащен двумя камерами: инфракрасной с разрешением 60х80 точек и стандартной оптической камерой. Устройство позволяет видеть на встроенном экране тепловое изображение (термограмму), реальное изображение, а также наложенное изображение. Тепловизор автоматически отметит точки с самой высокой и самой низкой температурой, а также покажет их значения, а также значение температуры в центре изображения.

Устройство позволяет сохранять результаты измерений во встроенную память. Диапазон измеряемых температур составляет от -20°C до 400°C. Работа тепловизора осуществляется от встроенного аккумулятора. Устройство найдет свое применение в строительстве и ремонте зданий, при ремонте различного электрооборудования, систем отопления и кондиционирования.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-800-200-7550